

VERONA

Sistema de ventana batiente.



Mitika - Bogotá

Sistema de ventana batiente de cámara europea con naves de 52,5 mm x 40 mm, puertas de 52,5 mm x 56,7 mm, con marco perimetral de cámara isobárica de 45 mm x 47 mm y cortes de perfilera a 45°. El herraje es de tipo europeo con multipuntos de cierre (de 2 a 8 puntos) lo cual en conjunto con los empaques en EPDM o silicona de curado neutro confieren al producto un excelente sello contra el agua y viento. Alta hermeticidad para un excelente desempeño acústico. Cumple los requerimientos de la NSR10 y clasificación con norma europea CE. Capacidad de acristalamiento de 5 mm hasta 32 mm de espesor, con peso máximo por nave de 80 kg para ventanas y 120 kg para puertas. Mecanismos y accesorios certificados a más de 25.000 ciclos según la norma EN13126.

 Ancho máximo Hoja (mm)*	 Alto máximo Hoja (mm)*	 Peso máximo por hoja	 Acristalamiento
Ventana batiente: 1000-1100	Ventana batiente: 2000-2200	Ventana batiente: 90 kg	Ventana batiente: 4-33 mm
Ventana proyectante: 1900-2000	Ventana proyectante: 2000-2200	Ventana proyectante: 120 kg	Ventana proyectante: 4-33 mm
Puerta batiente: 1200-1250	Puerta batiente: 2800-3000	Puerta batiente: 120 kg	Puerta batiente: 4-33 mm

 Tipologías	 Marco	 Cortes
Puerta batiente: Apertura: X, XX	Ventana batiente: Perimetral tubular Ventana proyectante: Perimetral tubular Puerta batiente: Perimetral tubular	Ventana batiente: Marco a 45° y Hoja a 45° Ventana proyectante: Marco a 45° y Hoja a 45° Puerta batiente: Marco a 45° y Hoja a 45°, zócalo inferior a 90°

 Características adicionales	Ventana batiente: · Bisagras de 2 y 3 alas + brazos limitadores. · Cierre multipuntos actuados por manija tipo cremona. Ventana proyectante: · Brazos de tijera para TOP HUNG de 12" - 14" - 16" - 22" - 26". · Cierre multipuntos actuados por manija tipo cremona. Puerta batiente: · Bisagras de 2 alas para puertas. · Cerradura multipuntos de cierre completa de cilindro y llave, actuada por manija de leva interna y externa.
--	---

Kit para bisagras hasta 100 kg por hoja

